

Premafeu VV DAS 1V pivot Linteau EI30

E/EI₂ 30

Porte DAS

Mode 2 Pivot linteau SEVAX JANUS + ventouse

Mode 2 pivot linteau asservi SEVAX LUCIFER

Mode 2 Pivot linteau motorisé T5 PLM

Usage intérieur 1 vantail - Double action

La Premafeu VV DAS Pivot Linteau 1V EI 30 permet une mise en sécurité immédiate des personnes ainsi qu'un contrôle d'accès pendant les moments d'exploitation en cas d'incendie grâce à une technologie innovante, économique et des procès verbaux permettant tous les types de configurations et de dimensions sur chantier.

**DAS**E/EI₂ 30

- Certificat NF

**FEU**E/EI₂ 30


- Certificat NF

**ENVIRONNEMENT**

- FDES N°5 (HB) / FDES N°11 (HM)



2 familles de designs



Isoplane



Stratifiée

Mise en œuvre



Nos +

- + Crapaudine réglable en hauteur
- + Retouche possible du vantail avec jeux résiduels de 15mm
- + Huisserie étroite pour gain de passage libre
- + Ventouses renforcées au sol en option
- + SEVAX axe 52 nous permettant d'avoir le plus petit HT et un passage libre au maximum

Descriptif de base

Huisserie - Type : Bois dur qualité à peindre - Section : Mini 120 - Mise en œuvre : Selon liste ci-dessous - Joints Intumes-cents collés sur les montants et la traverse

Vantail - Epaisseur : 50 mm - Cadre : Bois dur - Ame : Pleine coupe-feu - Parement : Plan en MDF prépeint - Chants : Droits - Etanchéité au feu : Joint intumescent à lèvres côté battement - Joint intumescent en traverse basse - Poids (format 2040 x 930) : 53 kg - Articulation : Pivot linteau dans traverse haute, crapaudine réglable en bas de porte

Equipements DAS (références situées en annexes) - Economique : Pivot linteau SEVAX JANUS axe 52 et ventouse murale déportée 24 ou 48V rupture (1.68W unitaire) ou émission (3W unitaire), boîtier de connexion principal, angle d'ouverture 120° - avec ou sans contact de position porte fermée (contact à bille dans l'huisserie) ou porte ouverte et fermée (contact porte ouverte intégré à la ventouse sauf pour l'huisserie mixte extra plate)

Dimensions et mises en œuvre standards

Dimensions max	Performance max	Huisserie bois		Huisserie mixte		Huisserie mixte extra plate	
		Parallèle	Perpendiculaire	Parallèle	Perpendiculaire	Parallèle	Perpendiculaire
2345x1070	EI30	PB-100-S	PB-101-S	PB-103-S	PB-104-S	PB-135-S	PB-136-S

Variantes & options

Finitions du vantail - Stratifié

Huisserie - Bois dur qualité à vernir - huisserie mixte (Montants métalliques à épaisseur réduite, traverse bois)
- Joint anti-pince doigts côté battement

Vantail - Joint APD : Anti-pince doigts côté battement (PB-106, PB-107, PB-137)

Equipements DAS (références situées en annexes)

- Annexes DAS : PB-504 / PB-506

- **Esthétique** : Pivot linteau SEVAX LUCIFER axe 52 avec ventouse intégrée au pivot (2.3 W unitaire), boîtier de connexion principal, angle d'ouverture 100° : avec ou sans contact de position porte fermée encastré dans la traverse haute de l' huisserie

- **Motorisé** : Pivot linteau motorisé T5 PLM (SEVAX Saint Gobain) avec refermeture mécanique avec ou sans contact à bille dans l' huisserie, Arrêt et débrayage auto en cas de contact, Alimentation 220 V, commande SSI 24V / 48V, coffret spécifique de raccordement et de gestion, télécommande déportée, pour plus d'information se référer à la fiche H11/01

Contrôles d'accès* - Gâche électrique DAS pour issues de secours (conforme NFS 61 937 Fiche XIV) - Verrou motorisé encastré à rupture pour issues de secours (conforme NFS 61 937 Fiche XIV) (PB-507-A / PB-507-B / PB-507-C / PB-507-D : largeurs mini ouvrant et semi fixe)

Oculus*


Vitrage E 30 ou EI 30 posé avec parcloses bois	
Formats standards	<ul style="list-style-type: none"> • Parcloses bois : D 300, D 400, 400x300, 800x200 ou 1200x400 • Parcloses acier : D 279, D 432, 432x279
Formats Maxi hors standard	<ul style="list-style-type: none"> • Parcloses bois : 1700x450, triangulaire 600x400
Nombre maxi	<ul style="list-style-type: none"> • 4 par vantail
Position	<ul style="list-style-type: none"> • distance mini bord du vantail ou entre oculi précisée en annexe

Accessoires* - Protection porte PVC

* Références homologuées par Keyor et modifications induites dans les fiches correspondantes en ANNEXE

Dimensions et performances maximales détaillées par mise en œuvre

Domaine dimensionnel avec gamme SEVAX, autres fournisseurs (Geze, ISEO) Cf PB-503-A et B

	Performance	Huisserie bois		Huisserie mixte		Huisserie mixte extra plate		
		Parallèle	Perpendiculaire	Parallèle	Perpendiculaire	Parallèle	Perpendiculaire	
		PB-100-S	PB-101-S	PB-103-S	PB-104-S	PB-135-S	PB-136-S	
	1V	Pivot linteau + ventouse Eco.						H(1840/2345) LVP(430/1070), 2.28m ² maxi
	1V	Pivot linteau avec ventouse intégrée Esth. (**)						H(1840/2345) LVP(430/1070), 2.28m ² maxi

▲ Les données dimensionnelles annoncées ne tiennent pas compte des réglementations PMR & Bâtiment (unité de passage). Merci de vous référer aux réglementations en vigueur applicables à votre projet

(**) Définition au niveau des Variantes et options, équipement DAS
H : hauteur vantail / LV : largeur vantail